



ISTNIEJĄCA ŚCIANA PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE

WERSJA 2

DZ2	ISTNIEJĄCA ŚCIANA DOCIEPLANA	ISTNIEJĄCA ŚCIANA
25	- ŚCIANA ISTNIEJĄCA	
1	- KLEJ DO STYROPIANU BOLIX Z	
18	- STYROPIAN EPS 038	
	- ZAPRAWA KLEJĄCA BOLIX DO WYKONYWANIA WASTWY ZBROJONEJ Z SIATKĄ BOLIX HD 158/S	
	- PODKŁAD TYNKARSKI BOLIX OP	
0,15	- MINERALNA WYPRAWA TYNKARSKA BOLIX MP KA 15 DM	
	- PREPARAT GRUNTUJĄCY BOLIX - SIG	
	- FARBA ELEWACYJNA SILIKONOWA BOLIX SIL COMPLEX LUB Z EFEKTEM PERLENIA	
	- KOLOR WG ELEWACJI	

PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE

DZ1	ISTNIEJĄCA ŚCIANA DOCIEPLANA
25	- ŚCIANA ISTNIEJĄCA
	- ZAPRAWA KLEJĄCA
10	- STYROPIAN
	- ZAPRAWA KLEJĄCA Z WASTWĄ ZBROJONĄ SIATKĄ
	- WYPRAWA TYNKARSKA BOLIX O FAKTURZE - KORNIK

DZ7	ISTNIEJĄCY DACH - WYMIANA POKRYCIA	PROJEKTOWANA ZMIANA POKRYCIA
	- GONT BITUMICZNY NP. GONTY ORLA SBS ICOPAL	
	- PODKŁAD P/64 lub Fel'x SZYBKĄ BARIERĄ SBS	
	- ISTNIEJĄCE DESKOWANIE (W RAZIE KONIECZNOŚCI WYMIANIĆ USZKODZONE ELEMENTY)	ISTNIEJĄCY DACH
	- ISTNIEJĄCE KROKWIE	

UWAGA

1. Prawa autorskie dotyczące tego rysunku są własnością Studio Gomez. Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem, iż nie będzie kopiowany ani udostępniany bez uzgodnienia z właścicielem.
2. Nie należy odczytywać wymiarów z rysunku ani używać go jako szablonu. Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy sprawdzić wymiary w naturze, w przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do projektanta.
3. Rysunki warstwowe mają być przedstawione do weryfikacji i zatwierdzone przez autora projektu.
4. Każdy Wykonawca powinien sprawdzić czy nie występują kolizje w użytkowaniu poszczególnych i wszystkich przewodów i urządzeń instalacyjnych oraz że zachowane są wszystkie wymagane odległości i przewidy. Wszystkie widoczne lub ukryte elementy winny być określone i zasprobowane przez inwestora przed montażem.
5. Wszystkie roboty winny spełniać wymagania urządzeń stanowiących normy i przepisy. W przypadku wątpliwości obowiązują przepisy najstraszniejsze.
6. Nie wolno brać wymiarów ze skali. Obowiązują wymiary podane. W przypadku rozbieżności pomiędzy stanem na budowie a rysunkami lub pomiędzy poszczególnymi rysunkami należy skonsultować się z Inspektorem nadzoru lub z Projektantem.
7. Roboty budowlane i montażowe należy wykonać zgodnie z warunkami przepisów budowlanych i PN oraz z zachowaniem szerokości bezpieczeństwa i higieny pracy.
8. Wszystkie wymiary stolarki i blusarki drzwiowej i okiennej wewnętrznej i zewnętrznej należy sprawdzić w naturze przed realizacją.
9. Powierzchnie liczone wg PN-ISO 9836:1997.

WYTYCZNE KONSTRUKCYJNE

1. Projekt należy rozpatrywać łącznie z projektem konstrukcyjnym i pozostałymi projektami branżowymi.
2. Przecięcia ścian i stropów należy rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.
3. Projekty chodników i dojazdów należy rozpatrywać łącznie z projektem drogowym.
4. Szachty dźwigowe i maszynownie dźwigu należy rozpatrywać łącznie z projektem wykonawczym sporządzonym przez producenta dźwigów (zw. załączenia dźwigowe).
5. Przecięcia w stropach i ścianach skłasyfikowane jako mniejsze niż 5x5 cm nie zostały naniesione na projekcie.

ZMIANY

Tytuł	Data	Temat

GENERALNY PROJEKTANT

STUDIO GOMEZ
 02-781 WARSZAWA
 UL. PASZKIEWICZA 4
 tel./fax. 22 620 35 06

DETALE - ŻEGAŃSKA 28 i 28A

NAZWA:

PROJEKT OCIEPLENIA BUDYNKU WIELORODZINNEGO PRZY UL. ŻEGAŃSKIEJ 28A i 28 W WARSZAWIE

INWESTOR

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA OSIEDLE MŁODYCH ul. Grenadierów 21 04-052 Warszawa

TYTUŁ
 DETAL NR 14/1 (ŚCIANA-DACH) - WERSJA 2

NR RYS.
A.04.24

DATA: 01-2021 SKALA: 1:5, 1:2

FAZA
PROJEKT TECHNICZNY

BRANŻA
Architektura

WYDRUK
 09.02.2021

PROJEKTANT		RW	
Imię i Nazwisko	Nr upr.	Data	Podpis
arch. Herman GOMEZ	upr. Wa-22000 w specjalności architektoniczne	01-2021	
arch. Barbara Stopińska		01-2021	
tech. Joanna BRZEZIŃSKA		01-2021	
mgr Arkadiusz KAŹOWSKI		01-2021	
tech. Robert WASAŹNIK		01-2021	