



DACH

PAS PODRYNNOWY

1:2

**UWAGA**

1. Prawa autorskie dotyczące tego rysunku są własnością Studio Gomez. Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem, iż nie będzie kopiowany ani udostępniany bez uzgodnienia z właścicielem.
2. Nie należy obmierzać wymiary z rysunku ani używać go jako szablonu. Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy sprawdzić wymiary w naturze, w przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do projektanta.
3. Rysunki warsztatowe mają być przedstawione do weryfikacji i zatwierdzone przez autora projektu.
4. Każdy Wykonawca powinien sprawdzić czy nie występują kolizje w usytuowaniu poszczególnych i wszystkich przewodów i urządzeń instalacyjnych oraz że zachowane są wszystkie wymagane odległości i prześwity. Wszystkie widoczne lub ukryte elementy winny być określone i zaakrobowane przez Inwestora przed montażem.
5. Wszystkie roboty winny spełniać wymagania urzędów stanowiących normy i przepisy. W przypadku wątpliwości obowiązują przepisy najszybsze.
6. Nie wolno brać wymiarów ze skali. Obowiązują wymiary podane. W przypadku rozbieżności pomiędzy stanem na budowie a rysunkami lub pomiędzy poszczególnymi rysunkami należy skonsultować się z Inspektorem nadzoru lub z Projektantem
7. Roboty budowlane i montażowe należy wykonać zgodnie z warunkami przepisów budowlanych i PN oraz z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
8. Wszystkie wymiary stolarki i słusarki drzwiowej i okiennej wewnętrznej i zewnętrznej należy sprawdzić w naturze przed realizacją.
9. Powierzchnie liczone wg PN-ISO 9836:1997.

WYTYCZNE KONSTRUKCYJNE

1. Projekt należy rozpatrywać łącznie z projektem konstrukcyjnym i pozostałymi projektami branżowymi
2. Przebiecia ścian i stropów należy rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.
3. Projekt chodników i dojazdów należy rozpatrywać łącznie z projektem drogowym.
4. Szachty dźwigowe i maszynownie dźwigu należy rozpatrywać łącznie z projektem wykonawczym opracowanym przez producenta dźwigów tzw. założenia dźwigowe
5. Przebiecia w stropach i ścianach skłasyfikowane jako mniejsze niż 5x5 cm nie zostały naniesione na projekcie

**ZMIANY**

Tytuł	Data	Temat

**GENERALNY PROJEKTANT**

**STUDIO GOMEZ**  
 02-781 WARSZAWA  
 UL. PASZKIEWICZA 4  
 tel./fax. 22 620 35 06

**DETALE - ŻEGAŃSKA 28 i 28A**

**NAZWA:**  
**PROJEKT OCIEPLENIA BUDYNKU WIELORODZINNEGO PRZY UL. ŻEGAŃSKIEJ 28A i 28 W WARSZAWIE**

**INWESTOR**  
**SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA OSIEDLE MŁODYCH ul. Grenadierów 21 04-052 Warszawa**

**TYTUŁ** NR RYS. A.04.8  
 DETAL NR 5/2 - GZYMS  
 DATA: 01-2021 SKALA: 1:5, 1:2

**FAZA**  
**PROJEKT TECHNICZNY**

**BRANŻA**  
 Architektura WYDRUK 09.02.2021

PROJEKTANT		RW	
Imię i Nazwisko	Nr upr.	Data	Podpis
arch. Hernan GOMEZ	upr. Wa-2/2000 w specjalności architektoniczne	01-2021	
arch. Barbara Stopińska			
tech. Joanna BRZEZIŃSKA		01-2021	
mgr Arkadiusz KĄKOWSKI		01-2021	
tech. Robert WASAŹNIK		01-2021	

- DZ2** ISTNIEJĄCA ŚCIANA DOCIEPLANA
- 25 - ŚCIANA ISTNIEJĄCA
  - 1 - KLEJ DO STYROPIANU BOLIX Z
  - 18 - STYROPIAN EPS 038
  - ZAPRAWA KLEJĄCA BOLIX DO WYKONYWANIA WASTWY ZBROJONEJ Z SIATKA BOLIX HD 158/S
  - PODKŁAD TYNKARSKI BOLIX OP
  - 0,15 - MINERALNA WYPRAWA TYNKARSKA BOLIX MP KA 15 DM
  - PREPARAT GRUNTUJĄCY BOLIX - SIG
  - FARBA ELEWACYJNA SILIKONOWA BOLIX SIL COMPLEX LUB Z EFEKTEM PERLENIA
  - KOLOR WG ELEWACJI

**ISTNIEJĄCA ŚCIANA**

**PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE**

- DZ7** ISTNIEJĄCY DACH - WYMIANA POKRYCIA
- GONT BITUMICZNY NP. GONTY ORŁA SBS ICOPAL
  - PODKŁAD P/64 lub Fel'x SZYBKĄ BARIERĄ SBS
  - ISTNIEJĄCE DESKOWANIE (W RAZIE KONIECZNOŚCI WYMIANIĆ USZKODZONE ELEMENTY)
  - ISTNIEJĄCE KROKWIE

**PROJEKTOWANA ZMIANA POKRYCIA**

**ISTNIEJĄCY DACH**

**UWAGA:**  
 Zaleca się zamontowanie na gzymsie elementów uniemożliwiających siadanie ptakom.